

BENNING Duspol Digital Tweepolige Spanningstester + Draagtas Premium



Productomschrijving

Duspol Digital Tweepolige Spanningstester + Draagtas Premium

De DUSPOL®-spanningstester onderstreept nog nadrukkelijker de deskundigheid van BENNING op het gebied van test-, meet en veiligheidstechniek. Met de DUSPOL®-spanningstesters heeft u een veilig en innovatief product dat door een onafhankelijk test- en certificerings-instituut is getest en goedgekeurd.

Functionaliteit:

- Veilige spanningstest tot 1000 V AC TRUE RMS / 1200 V DC
- Trilalarm voor betrouwbare spanningsdetectie
- Spanningstest met hoge weerstand zonder op een drukknop te drukken
- Schakelbaar belastingscircuit, foutieve metingen door capacatieve en inductieve spanningen worden uitgesloten door het bewust inschakelen van de belasting met behulp van drukknoppen
- Bewuste activering van een 30 mA aardlekschakelaar
- Fasevolgordetest
- Enkelpolige fasetest
- Doorgangstest akoestisch en visueel (ook op spanningsvoerende componenten)
- Meetpuntverlichting
- Contactloze kabelbreukdetector
- Batterij-onafhankelijke spanningsweergave vanaf 50 V AC/DC

Extra functionaliteit t.o.v. Duspol Expert:

- DC-bereik: 1200 V
- Low Volt-bereik: 1,0 V tot 11,9 V
- Effectieve meetwaardenmethode TRUE RMS
- Frequentiemeting, weerstandsmeting, diodetest
- Automatische verlichting van het LCD display via een lichtsensor

- Norm: DIN/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
- Lengte van de verbindingsleiding: ca. 1000 mm
- Gewicht: ca. 250 g
- Inclusief premium tas, gebruiksaanwijzing en batterijen (2 x AAA)



Productinformatie

Artikelnummer:

44050264

Fabrikant:

Benning

Merk:

Benning

Artikelnummer Leverancier:

44050264

EAN Code:

4014651502642

Goederencode:

90303370

Categorie:

Tweepolige Spanningstesters

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

640 Gram

Technische specificaties

ETIM Classificatie Code:

EC000494 (Spanningzoeker)

ETIM Groep Code:

EG000044 (Meet- en testapparatuur)

Testwijze:

2-polig

Spanningsindicatie:

Led/LCD

Spanningsmeetbereik:

1 - 1000 V

Lengte:

255 mm

Klinglengte:

15 mm

Interne basislast:

Ja

Belasting bij te schakelen:

Ja

Draaiveldrichtingaanduiding:

Ja

Doorgangstest:

Ja

Doorgangsindicatie:

Optisch/akoestisch

Weerstandsmeetbereik:

0.1 - 300 kOhm

Weerstandsmeting:

300000 Ohm

Eenpolige fase-indicatie:

Ja

Contactloze spanningsherkenning:

Ja

Momentwaardegeheugen (Data Hold):

Nee

Achtergrondverlichting LC-indicatie:

Ja

Meetpuntverlichting:

Ja

Bruikbaar in de regen:

Ja

Stroomvoorziening:

Met en zonder batterij

Meetcircuitcategorie:

CAT IV