

BENNING ST 755+ Apparaten-tester Set



Productomschrijving

ST 755+ Apparaten-tester Set

Voor het testen van elektrische apparaten en medische elektrische apparaten

De set bevat:

- BENNING ST 755+ (artikelnr. 4405032)
- Software BENNING PC-Win ST 750-760 (artikelnr. 44047002)
- Barcodescanner (artikelnr. 44009369)
- Barcodelabels (1000 stuks) (artikelnr. 44756301)
- Testetiketten "nieuwe test" (300 stuks) (artikelnr. 44756212)

Controle volgens norm:

- EN 50110, NEN 3140 inspectie van elektrische apparaten en toestellen
- EN 50678, VDE 0701 voor elektrische apparaten na reparatie
- EN 50699, VDE 0702 herhaalttesten voor elektrische apparaten
- EN 62353, VDE 0751-1 voor medische elektrische apparaten

Prestatiekenmerken van de nieuwe serie apparaten-testers:

- 35% grotere gebruikersinterface dankzij een schitterend 7-inch kleuren-touchscreen
- Individueel aanpasbare apparaatsjablonen (24 sjablonen per teststandaard) voor een snelle testvoorbeeldinstallatie met een enkele druk op de knop
- Auto-ID-functie voor het automatisch verhogen van het ID-nr (ID) bij het aanmaken van nieuwe testobjecten
- Apparaatgegevens die afzonderlijk kunnen worden weergegeven via "On-/ Off-Slider" voor optimale hantering
- Favorietenmenu om direct naar veelgebruikte submenu's te gaan
- Levering inclusief kalibratiecertificaat

Algemene prestatiekenmerken:

- Testen van mobiele aardlekschakelaars PRCD (2-/3-polig) Type S, S+, K
- Testen van de RCD type AC, A, F, B, B+ in mobiele stroomverdelers
- Standaard (2), uitgebreide (18) en klantgerichte (onbeperkt) visuele inspectie
- Beheer van klanten en bedrijfsmiddelen in gegevensbanken met uniek ID-nr
- Aanmaken en toewijzing van individuele testprogramma's en intervallen (risicobeoordeling)
- Interface: WLAN, RJ45 (LAN), USB, SD- kaartsleuf en Bluetooth®
- Lage operationele kosten, kosteloze updates via WLAN, LAN, USB
- Geschikt voor IT-netwerk-testen in geïsoleerde netwerken (achter scheidingstransformator)
- Meetresultaat met goed/slecht-weergave en akoestische waarschuwingstoon bij mislukte test
- On-site logging via Bluetooth® printer BENNING PT2
- Touch-screen, softkey-toetsenbord (QWERTZ), "On-/Off-Slider" activeren/deactiveren van functies

- Norm: EN 60529, EN 61010-1

- Afmetingen: 405 x 330 x 165 mm

- Gewicht: ca. 5,0 kg

- Testapparaat in stootvaste koffer (IP 67), set meetsnoeren/krokodillenklemmen, 2-polig meetsnoer, IEC-snoer, SD-kaart, kalibratiecertificaat, PC-Win ST755-760 software, barcodescanner, barcodelabels (1 set), testetiketten (1 set)



Productinformatie

Artikelnummer:
44050333

Fabrikant:
Benning

Merk:
Benning

Artikelnummer Leverancier:
44050333

EAN Code:
4014651503335

Goederencode:
90303370

Categorie:
Apparaten testers

Minimale afname:
1 Stuk

Gewicht:
5667 Gram

Technische specificaties

ETIM Classificatie Code:
EC000498 (Draagbare
apparaattester / PAT-tester)

ETIM Groep Code:
EG000044 (Meet- en testapparatuur)

Indicatie/aanduiding:
Grafisch

Grenswaarde-indicatie:
Ja

Isolatieweerstandsmmeetbereik:
0.1 - 100 MOhm

Aardingsweerstandsmmeetbereik:
0.05 - 10 Ohm

Veiligheidsaarddraadstroom:
Ja

Contactstroom:
Ja

Verbruikerstroombmeting:
Ja

Vermogensmeting:
Ja

**Uitschakeltijdmmeting van
(P)RCD's:**
Ja

**Aansluiting voor externe
meetadapter:**
Ja

Testen van verlengingsleidingen:
Ja

Automatisch testverloop:
Ja

Meetwaardegeheugen:
Ja

Printer geïntegreerd:
Nee

Actief testen:
Ja

Passief testen:
Ja

Alternatieve methode:
Ja

Verschilstroombmethode:
Ja

Directe methode:
Ja

Spanningsmeting:
Ja

**Te gebruiken door een voldoende
onderricht persoon (VOP):**
Ja

Uitvoering van de interface:
Bluetooth

Printeruitgang:
Bluetooth

Testen volgens IEC/EN 60974-4:
Ja

Testen volgens IEC/EN 62353:
Ja

Invoer van testitem informatie:
Ja

Testen volgens VDE 0701:
Ja

Testen volgens VDE 0702:
Ja

Testen volgens VDE 0701/0702:
Ja

Testen volgens VDE 0751:
Ja