


BENNING MM 2 Digitale Multimeter



Productomschrijving

MM 2 Digitale Multimeter

Microampère stroombereik voor ionisatiestroommetingen (vlamdetectie) en anodes in warmwatervoorziening

Kenmerken:

- Zeer ruim stroom (0,1 μ A - 20 A)- en spanningsbereik (100 μ V - 1000 V DC) met hoge resolutie
- Veilige stroommeting tot 300 A door middel van optionele stroomtangadapter (BENNING CC 3, artikelnr. 44044038)
- Handmatige meetbereikkeuze
- Inclusief rubber beschermingshoes

Meetfuncties:

- Spanning, stroom, weerstand, continuïteit, diodetest

- Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1)
- Afmetingen: 192 x 95 x 50 mm (met beschermingshoes)
- Gewicht: 550 g (met beschermingshoes)
- Inclusief rubber beschermingshoes, tas, veiligheidsmeetsnoeren, batterij en gebruiksaanwijzing



Productinformatie

Artikelnummer:

44044028

Fabrikant:

Benning

Merk:

Benning

Artikelnummer Leverancier:

44044028

EAN Code:

4014651000520

Goederencode:

90303100

Categorie:

Multimeters

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

663 Gram

Technische specificaties

ETIM Classificatie Code:

EC000069 (Multimeter)

ETIM Groep Code:

EG000044 (Meet- en testapparatuur)

Indicatie/aanduiding:

Digitaal

Schaalindeling balkaanduiding lineair:

Nee

Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch:

Nee

Meervoudige indicatie:

Nee

Met schermverlichting:

Nee

Meetbereikkeuze:

Handmatig

Max. spanningsbereik AC:

750 V

Kleinste resolutie wisselspanning:

0,1 mV

Max. spanningsbereik DC:

1000 V

Kleinste resolutie gelijkspanning:

0,1 mV

Max. stroommeetbereik AC:

20 A

Kleinste resolutie wisselstroom:

0,1 μ A

Max. stroommeetbereik DC:

20 A

Kleinste resolutie gelijkstroom:

0,1 μ A

Max. weerstandsmetbereik:

20 MOhm

Kleinste resolutie weerstand:

0,1 Ohm

Temperatuurmeting:

Nee

Temperatuurmeting TC:

Nee

Capaciteitsmeting:

Nee

Frequentiemeting:

Nee

Weerstandtest/diodetest:

Ja

Meetprincipe:

Middeling

Relatieve meetnauwkeurigheid:

0.5 %

Met decibelmeting (dB):

Nee

Relatieve waarde meting:

Nee

Inductiviteitsmeting:

Nee

Met geleidbaarheid-meting:

Nee

Doorgangstest:

Ja

Momentwaardegeheugen (Data Hold):

Nee

Maximaalwaardegeheugen:

Nee

Minimumwaardegeheugen:

Nee

Piekwaardegeheugen:

Nee

Metingen van duty cycle:

Nee

Toerentalmeting:

Nee

Meetwaardegeheugen:

Nee

Interface:

Nee

Bluetooth interface:

Nee

IR-interface:

Nee

Zekeringsautomaat:

Nee

Meetcircuitcategorie:

CAT III

Max. spanning meetcircuitcategorie:

600 V

Stroomvoorziening:

Batterij