

TESTBOY 2

Durchgangsprüfer

Der bewährte Testboy 2 verfügt über ein vollisoliertes, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse und ist vielseitig einsetzbar. Die steck- und schraubbare Verbindung zwischen Prüfleitung und Polklemme ist berührungssicher. Die Durchgangsprüfung wird optisch oder akustisch angezeigt. Dank der eingebauten Taschenlampe ist das schnelle und sichere Auffinden von defekten Leitungen auch unter erschwerten Bedingungen kein Problem.

Ihre Vorteile:

- | eingebauter Stromwarner
- | integrierte Taschenlampe

SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten	TESTBOY 2
Stromversorgung	1 x 4,5 V Blockbatterie
integr. LED-Taschenlampe	ja
Durchgangsprüfung	optisch 0–100 Ohm akustisch 0–250 Ohm
Schutzart	IP20
Norm	IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Prüfspannung	4,5 V
Prüfstrom	optisch 0,2–0,3 A DC akustisch 10 mA DC
Abmessungen	135 x 75 x 35 mm
Gewicht	90 g (ohne Batterie)
Farbe	rot
Lieferumfang	2 Messleitungen, Krokoklemme
Zubehör (optional)	Bereitschaftstasche

