

BENNING MM 5-1 Digitale Multimeter TRUE RMS



Productomschrijving

MM 5-1 Digitale Multimeter TRUE RMS

Innovatieve digitale multimeter met TRUE RMS-meetmethode en geïntegreerde voltsensor

Kenmerken:

- Gemakkelijk afleesbaar LCD display met een cijferhoogte van 16 mm
- Voltsensor voor contactloze kabelbreukcontrole
- Rubber beschermingshoes met magnetische houder

Meetfuncties:

- Spanning, weerstand, continuïteit, diodetest, frequentie, capaciteit

- Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1)

- Afmetingen: 150 x 77 x 44 mm (met beschermingshoes)

- Gewicht: 310 g (met beschermingshoes)

- Inclusief rubber beschermingshoes, magnetische houder, tas, veiligheidsmeetsnoeren, batterijen en gebruiksaanwijzing



Productinformatie

Artikelnummer:

44044070

Fabrikant:

Benning

Merk:

Benning

Artikelnummer Leverancier:

44044070

EAN Code:

4014651440708

Goederencode:

90303100

Categorie:

Multimeters

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

700 Gram

Technische specificaties

ETIM Classificatie Code:

EC000069 (Multimeter)

ETIM Groep Code:

EG000044 (Meet- en testapparatuur)

Indicatie/aanduiding:

Digitaal

Schaalindeling balkaanduiding lineair:

Nee

Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch:

Nee

Meervoudige indicatie:

Nee

Met schermverlichting:

Nee

Meetbereikkeuze:

Automatisch

Max. spanningsbereik AC:

600 V

Kleinste resolutie wisselspanning:

0,1 mV

Max. spanningsbereik DC:

600 V

Kleinste resolutie gelijkspanning:

1 mV

Max. weerstandsmeetbereik:

40 MOhm

Kleinste resolutie weerstand:

0,1 Ohm

Temperatuurmeting:

Nee

Temperatuurmeting TC:

Nee

Capaciteitsmeting:

Ja

Max. capaciteitsmeetbereik:

1000 µF

Kleinste resolutie capaciteit:

0,00001 µF

Frequentiemeting:

Ja

Max. frequentiemeetbereik:

50 kHz

Kleinste resolutie frequentie:

0,01 Hz

Weerstandtest/diodetest:

Ja

Meetprincipe:

Ware RMS-meting

Relatieve meetnauwkeurigheid:

0.5 %

Met decibelmeting (dB):

Nee

Relatieve waarde meting:

Ja

Inductiviteitsmeting:

Nee

Met geleidbaarheid-meting:

Nee

Doorgangstest:

Ja

Momentwaardegeheugen (Data Hold):

Ja

Maximaalwaardegeheugen:

Nee

Minimumwaardegeheugen:

Nee

Piekwaardegeheugen:

Ja

Metingen van duty cycle:

Nee

Toerentalmeting:

Nee

Meetwaardegeheugen:

Nee

Interface:

Nee

Bluetooth interface:

Nee

IR-interface:

Nee

Zekeringsautomaat:

Nee

Meetcircuitcategorie:

CAT III

Max. spanning meetcircuitcategorie:

600 V

Stroomvoorziening:

Batterij