

BENNING CM 2-1 Stroomtang-Multimeter TRUE RMS



Productomschrijving

CM 2-1 Stroomtang-Multimeter TRUE RMS

Gelijk- en wisselstroommeting tot 400 A

Kenmerken:

- Meten van kleine stromen (voertuigtechniek, fotovoltaïsch, industrie)
- Laagdoorlaatfilter (Hoogfrequentonderdrukking) tijdens metingen aan motorsturingen
- AutoV-functie voor automatische AC/DC-spanningsdetectie en lage ingangsimpedantie (LoZ) voor het onderdrukken van blindspanningen

Multimeterfuncties:

- Spanning, weerstand, doorgang, diode, frequentie, capaciteit

- Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN-VDE 0411-1)
- Afmetingen: 188 x 56 x 28 mm
- Gewicht: 225 g (inclusief batterijen)
- Inclusief beschermingsetui, veiligheidsmeetsnoeren, batterijen (2 x AAA/IEC LR03) en gebruiksaanwijzing



Productinformatie

Artikelnummer:

44044689

Fabrikant:

Benning

Merk:

Benning

Artikelnummer Leverancier:

44044689

EAN Code:

4014651446892

Goederencode:

90303100

Categorie:

Stroomtangen / Ampèretangen

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

225 Gram

Technische specificaties

ETIM Classificatie Code:

EC000380 (Meettang)

ETIM Groep Code:

EG000044 (Meet- en testapparatuur)

Indicatie/aanduiding:

Digitaal

Analoge balkaanduiding:

Nee

Meervoudige indicatie:

Nee

Met schermverlichting:

Ja

Meetwaardegeheugen:

Ja

Meetbereikkeuze:

Automatisch

Stroommeetbereik/DC:

0.01 - 400 A

Stroommeetbereik/AC:

0.01 - 400 A

Type stroom:

AC/DC

Rendementsmeting (TRMS):

Ja

Spanningsmeting/AC:

Ja

Spanningsmeting/DC:

Ja

Weerstandmeetbereik:

Ja

Temperatuurmeting:

Nee

Capaciteitsmeting:

Ja

Frequentiemeting:

Ja

Vermogensmeting:

Nee

Lekstroommeting:

Nee

Meting eerste harmonische component:

Nee

Tangbekopening:

27 mm

Uitvoering als adapter voor het aansluiten op multimeter:

Nee

Interface:

Nee

Meetcircuitcategorie:

CAT IV

Max. spanning meetcircuitcategorie:

300 V

Doorgangstest:

Ja

Beschermingsgraad (IP):

IP30