

BENNING ST 725 Apparaten tester



Productomschrijving

ST 725 Apparaten tester

Net- en batterijgevoede apparaten tester voor het mobiel testen van elektrische apparaten

Toepassing:

- Testen van apparaten met netspanningsafhankelijke schakelementen/voedingen/relais, zoals elektronisch gestuurde apparaten/gereedschappen, apparaten in de informatie- en communicatietechniek alsmede apparaten die alleen met netspanning volledig kunnen worden getest
- De aardgeleider-/aanraakstroom wordt bij werking op netspanning direct of op basis van de verschilstroom gemeten

Testen volgens NEN 3140, EN 50678 en EN 50699:

- Snel - Controle binnen enkele seconden
- Volledig - Apparaat tester en aardlekschakelaar tester (RCD) in één meetapparaat
- Uniek - Controle van één- en driefase apparaten onder werkomstandigheden

Kenmerken:

- Automatisch testverloop, testuitslag "PASS/FAIL"
- Grenswaarden volgens Norm voor ingesteld
- Geheugen voor 999 testitems
- Gegevensoverdracht naar de PC
- Meetwaarden ondersteunen de creatie van testrapporten in MS Excel®
- Toetsen om meetwaarden op te slaan, op te roepen en af te drukken

Meetfuncties:

- Weerstand van aardgeleider (200 mA DC impuls-teststroom, max. 2 x 90 sec.)
- Testen van 30 mA RCD/PRCD aardlekschakelaars met indicatie van de activeringstijd
- Netvoeding: aardgeleider-/aanraakstroom via directe meting of meting van de verschilstroom (max 2 x 5 min.)
- Batterijvoeding: aardgeleider-/aanraakstroom via vervangende lekstroom
- Optionele meetadapters voor passieve/actieve testen van driefasige apparaten met CEE-stekker

• Norm: DIN EN 61010

• Afmetingen: 270 x 115 x 55 mm

• Gewicht: 1100 g

• Inclusief draagtas, netaansluitkabel, testsnoer met krokodillenklep, apparatensnoer, micro-USB kabel, downloadsoftware (CD), batterijen en gebruiksaanwijzing



Productinformatie

Artikelnummer:
44050316

Fabrikant:
Benning

Merk:
Benning

Artikelnummer Leverancier:
44050316

EAN Code:
4014651503168

Goederencode:
90303370

Categorie:
Apparaten testers

Minimale afname:
1 Stuk

Gewicht:
2150 Gram

Technische specificaties

ETIM Classificatie Code:

EC000498 (Draagbare
apparaattester / PAT-tester)

ETIM Groep Code:

EG000044 (Meet- en testapparatuur)

Indicatie/aanduiding:

Grafisch

Grenswaarde-indicatie:

Ja

Isolatieweerstandsmeeberek:

0.1 - 20 MOhm

Aardingsweerstandsmeeberek:

0.05 - 20 Ohm

Veiligheidsaarddraadstroom:

Ja

Contactstroom:

Ja

Verbruikerstroommeting:

Nee

Vermogensmeting:

Nee

**Uitschakeltijdmeter van
(P)RCD's:**

Nee

**Aansluiting voor externe
meetadapter:**

Ja

Testen van verlengingsleidingen:

Ja

Automatisch testverloop:

Ja

Meetwaardegeheugen:

Ja

Printer geïntegreerd:

Nee

Actief testen:

Ja

Passief testen:

Ja

Alternatieve methode:

Ja

Verschilstroommethode:

Ja

Directe methode:

Ja

Spanningsmeting:

Ja

**Te gebruiken door een voldoende
onderricht persoon (VOP):**

Ja

Uitvoering van de interface:

USB-B

Printeruitgang:

Overig

Testen volgens EN 50678:

Ja

Testen volgens EN 50699:

Ja

Testen volgens EN 62638:

Ja

Testen volgens EN 62911:

Ja

Testen volgens IEC/EN 60974-4:

Nee

Testen volgens IEC/EN 62353:

Nee

Invoer van testitem informatie:

Nee

Testen volgens VDE 0701:

Ja

Testen volgens VDE 0702:

Ja

Testen volgens VDE 0701/0702:

Ja

Testen volgens VDE 0751:

Nee