

BENNING CM 10-1 Stroomtang-Multimeter TRUE RMS



Productomschrijving

CM 10-1 Stroomtang-Multimeter TRUE RMS

Voor service en industrie
Met datalogger, Bluetooth® en gratis app

Specifieke kenmerken:

- Nauwkeurige stroommeting tot 1500 A AC/DC
- AutoV-functie met lage ingangsimpedantie (LoZ) voor het onderdrukken van blindspanningen

Overige kenmerken:

- Datalogfunctie, geheugenfunctie en Bluetooth® Low Energy 4.0-interface
- App BENNING MM-CM Link voor het downloaden, opslaan en delen van meetwaarden via smartphone/tablet
- INRUSH-functie voor het meten van aanloopstromen van motoren
- Laagdoorlaatfilter (Hoogfrequentonderdrukking) voor metingen aan frequentieregelaars (motorsturingen)
- Meetingang voor de flexibele stroomtangadapter BENNING CFlex 1 tot 3000 A AC (artikelnr. 44044068)
- Voltsensor voor contactloze spanningsindicatie en kabelbreukcontrole
- Goed in de hand liggende en slagvaste soft-grip behuizing

Multimeterfuncties:

- Spanning, weerstand, doorgang, diode, frequentie, capaciteit

- Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN-VDE 0411-1)
- Afmetingen: 254 x 86 x 48 mm
- Gewicht: 490 g (met batterijen)
- Inclusief tas, veiligheidsmeetsnoeren, batterijen en gebruiksaanwijzing



Productinformatie

Artikelnummer:

44044688

Fabrikant:

Benning

Merk:

Benning

Artikelnummer Leverancier:

44044688

EAN Code:

4014651446885

Goederencode:

90303100

Categorie:

Stroomtangen / Ampèretangen

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

600 Gram

Technische specificaties

ETIM Classificatie Code:

EC000380 (Meettang)

ETIM Groep Code:

EG000044 (Meet- en testapparatuur)

Indicatie/aanduiding:

Digitaal

Analoge balkaanduiding:

Nee

Meervoudige indicatie:

Nee

Met schermverlichting:

Ja

Meetwaardegeheugen:

Ja

Meetbereikkeuze:

Automatisch

Stroommeetbereik/DC:

0.01 - 1500 A

Stroommeetbereik/AC:

0.01 - 1500 A

Type stroom:

AC/DC

Rendementsmeting (TRMS):

Ja

Spanningsmeting/AC:

Ja

Spanningsmeting/DC:

Ja

Weerstandmeetbereik:

Ja

Temperatuurmeting:

Nee

Capaciteitsmeting:

Ja

Frequentiemeting:

Ja

Vermogensmeting:

Nee

Lekstroombetaling:

Nee

Meting eerste harmonische component:

Nee

Tangbekopening:

42 mm

Uitvoering als adapter voor het aansluiten op multimeter:

Nee

Interface:

Ja

Meetcircuitcategorie:

CAT IV

Max. spanning meetcircuitcategorie:

600 V

Doorgangstest:

Ja