

BENNING CM 9-1

Lekstroomtang TRUE RMS



Productomschrijving

CM 9-1 Lekstroomtang TRUE RMS

Met 1 uA resolutie en multimeter functionaliteit

Meten van lek- en verschillstromen in installaties, apparatuur en machines

Kenmerken:

- Afscherming tegen magnetevelden volgens DIN EN 61557-13, Klasse 2, magnetveld < 30 A/m
- Apparaatfilter (1 kHz) volgens DIN EN 61557-16 voor het meten van lek- en verschillstromen in elektrische apparatuur
- Laagdoorlaatfilter (40 - 70 Hz) voor het onderdrukken van hoogfrequente stoorsignalen (frequentieregelaars)
- Universeel toepasbaar voor stroommetingen (60 A), spanningsmetingen (600 V), weerstandsmetingen (600 kOhm) en doorgangstests
- Geheugen van meetwaarde (HOLD) en piekwaardeopslag
- Betrouwbare en eenvoudige detectie van isolatiefouten (bijv. defecte kabels, losse aansluitklemmen, vervuiling, vocht)
- Meting zonder uitschakeling tijdens normaal bedrijf van het systeem/apparaat

Multimeterfuncties:

- Spanning, weerstand, doorgang

- Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN-VDE 0411-1)
- Afmetingen: 210 x 76 x 33,5 mm
- Gewicht: 296 g (met batterijen)
- Inclusief beschermingsetui, veiligheidsmeetsnoeren, batterijen en gebruiksaanwijzing



Productinformatie

Artikelnummer:

44044682

Fabrikant:

Benning

Merk:

Benning

Artikelnummer Leverancier:

44044682

EAN Code:

4014651446823

Goederencode:

90303100

Categorie:

Stroomtangen / Ampèretangen

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

296 Gram

Technische specificaties

ETIM Classificatie Code:

EC000380 (Meettang)

ETIM Groep Code:

EG000044 (Meet- en testapparatuur)

Indicatie/aanduiding:

Digitaal

Analoge balkaanduiding:

Nee

Meervoudige indicatie:

Nee

Met schermverlichting:

Ja

Meetwaardegeheugen:

Ja

Meetbereikkeuze:

Handmatig/automatisch

Stroommeetbereik/AC:

1.0E-6 - 60 A

Type stroom:

AC

Rendementsmeting (TRMS):

Ja

Spanningsmeting/AC:

Ja

Spanningsmeting/DC:

Ja

Weerstandmeetbereik:

Ja

Temperatuurmeting:

Nee

Capaciteitsmeting:

Nee

Frequentiemeting:

Nee

Vermogensmeting:

Nee

Lekstroømmeting:

Ja

Meting eerste harmonische component:

Nee

Meting in kabel met heen- en teruggeleider:

Ja

Tangbekopening:

23 mm

Uitvoering als adapter voor het aansluiten op multimeter:

Nee

Interface:

Nee

Meetcircuitcategorie:

CAT IV

Max. spanning meetcircuitcategorie:

300 V

Doorgangstest:

Ja