

TESTBOY

TESTAVIT SCHUKI 2 K

Testboy
GmbH, Germany
Stands For Quality
Since 1953



STECKDOSENPRÜFGERÄT



DIE SPEZIFIKATIONEN

	TESTAVIT SCHUKI 2K
ANZEIGE	Optisch, Glimmlampen
BETRIEBSSPANNUNG	230 V, 50 Hz
SPANNUNGS- VERSORGUNG	Über Testobjekt
NENNFEHLERSTROM	10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA
AUSLÖSEZEIT	200 ms
RCD-TEST	Mittels Testtaster
ÜBERSPANNUNGSKATEGORIE	CAT II 300 V
NORM	EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
ABMESSUNGEN	100 x 50 x 75 mm
GEWICHT	250 g
FARBE	Grau
LIEFERUMFANG	Inkl. Bedienungsanleitung und Bereitschaftstasche

IHRE VORTEILE

- // bequeme Prüfung schwer zugänglicher Steckdosen
- // FI-Test mit einstellbarem Nennfehlerstrom

Mit dem Testavit Schuki 2K lassen sich Steckdosen in 230V-Anlagen auf den richtigen Anschluss der Leiter hin überprüfen und ein FI-Test durchführen. Dank Kabel mit Schukostecker ist dies auch in schwer zugänglichen Bereichen mühelos möglich.